

**Nabídkový ceník standardních řízených usměrňovačů a pulsních měničů
pro katodickou ochranu úložných zařízení a anodickou ochranu technologických zařízení**

Platný pro usměrňovače a měniče objednané od **1.3.2020** do **31.12.2020**

K cenám se započítávají příplatky za smluvené nestandardní nebo variantní provedení.

Cena v Kč
bez DPH

1. Malé pulsní měniče 150 ÷ 240W pro katodickou ochranu úložných zařízení :

Vnitřní svorkovnice, průchodky PG 11, neprůhledné víko s okénky na displeje

CR 2406-4B	Výstup 24V/6A		28 200,00
CR 2410-4B	Výstup 24V/10A		30 900,00
CR 4006-4B	Výstup 40V/6A	<i>Pro vyšší resistivitu půdy</i>	30 900,00
CR 6304-4B	Výstup 63V/4A	<i>Pro vysokou resistivitu půdy</i>	30 900,00

Vnitřní svorkovnice, průchodky PG 11, neprůhledné víko s výklopným inspekčním okénkem

CR 2406-4C	Výstup 24V/6A		28 600,00
CR 2410-4C	Výstup 24V/10A		31 400,00
CR 4006-4C	Výstup 40V/6A	<i>Pro vyšší resistivitu půdy</i>	31 400,00
CR 6304-4C	Výstup 63V/4A	<i>Pro vysokou resistivitu půdy</i>	31 400,00

2. Střední pulsní měniče 240W ÷ 600W pro katodickou ochranu úložných zařízení :

Vnitřní svorkovnice, průchodky PG 11, neprůhledné víko s okénky na displeje

CR 2410-3BA	Výstup 24V/10A	<i>Dálkový sběr dat a ovládání</i>	34 200,00
CR 2420-3B	Výstup 24V/20A	Softstart	43 400,00
CR 4012-3B	Výstup 40V/12A	Softstart <i>Pro vyšší resistivitu půdy</i>	43 400,00
CR 6308-3B	Výstup 63V/8A	Softstart <i>Pro vysokou resistivitu půdy</i>	43 400,00

Vnitřní svorkovnice, průchodky PG 11, neprůhledné víko s výklopným inspekčním okénkem

CR 2410-3CA	Výstup 24V/10A	<i>Dálkový sběr dat a ovládání</i>	34 200,00
CR 2420-3C	Výstup 24V/20A	Softstart	43 900,00
CR 4012-3C	Výstup 40V/12A	Softstart <i>Pro vyšší resistivitu půdy</i>	43 900,00
CR 6308-3C	Výstup 63V/8A	Softstart <i>Pro vysokou resistivitu půdy</i>	43 900,00

3. Střední usměrňovače 540 ÷ 1250W pro katodickou ochranu úložných zařízení :

Vnější svorky, neprůhledné víko s okénky na displeje

CR 2720-0	Výstup 27V/20A	Softstart	43 600,00
CR 2730-0	Výstup 27V/30A	Softstart	44 900,00
CR 4015-0	Výstup 40V/15A	Softstart <i>Pro vyšší resistivitu půdy</i>	44 900,00
CR 4025-0	Výstup 40V/25A	Softstart <i>Pro vyšší resistivitu půdy</i>	46 000,00
CR 5025-0	Výstup 50V/25A	Softstart <i>Pro vyšší resistivitu půdy</i>	47 500,00
CR 6315-0	Výstup 63V/15A	Softstart <i>Pro vysokou resistivitu půdy</i>	47 500,00

4. Velké usměrňovače 2000W pro katodickou ochranu úložných zařízení :

Vnější svorky, neprůhledné víko s okénky na displeje

CR 5040-0	Výstup 50V/40A	Softstart	<i>Pro vyšší resistivitu půdy</i>	58 800,00
CR 6330-0	Výstup 63V/30A	Softstart	<i>Pro vysokou resistivitu půdy</i>	57 700,00

5. Usměrňovače speciální pro anodickou ochranu technologických zařízení :

CR 2405-2N	Výstup 24V/5A	cena na dotaz
anodická ochrana nádrží pro galvanickou úpravu povrchů niklem		

CR 2720-0K	Výstup 27V/20A	cena na dotaz
anodická ochrana nádrží s kyselinou a dalšími kyselými látkami		

CR 2730-0K	Výstup 27V/30A	cena na dotaz
anodická ochrana nádrží s kyselinou a dalšími kyselými látkami		

CR 2720-0Z	Výstup 27V/20A	cena na dotaz
anodická ochrana nádrží s louhem a dalšími zásaditými látkami		

CR 2730-0Z	Výstup 27V/30A	cena na dotaz
anodická ochrana nádrží s louhem a dalšími zásaditými látkami		

6. Příprava pro "Dálkové ovládání a dálkový přenos dat" :

Option 1	4 500,00
-----------------	----------

Určeno pro střední a velké usměrňovače řady CR xxxx-0(A)

Option 2	6 500,00
-----------------	----------

Určeno pro malé a střední pulsní měniče řady CR xxxx-3BA, CA

7. Dodací lhůty :

Příplatky

4÷6 týdnů	0%
------------------	----

3 týdny	15%
----------------	-----

2 týdny	25%
----------------	-----